

A-mini350

自公転式真空攪拌脱泡ミキサーで培った ノウハウを凝縮した卓上型大気圧ミキサー

小型・軽量の卓上型で開発や小バッチ生産に最適。
真空ミキサーで培ったメカニズムを共有し、静音・低振動・長寿命。
ベルト類の消耗品交換以外はメンテナンスフリー。

標準仕様 : 350ml容器1個掛 最大積載量350g
標準機能 : 複数レシピ登録・ステップ運転・アクリル蓋
オプション : ご指定容器・シリンジ仕上脱泡



特長

均一攪拌分散	高粘度・高比重材料はもちろん、粘度差や比重差の大きい材料の均一な攪拌・分散に最適です。
超強力な攪拌	最大約540Gの自転・公転による合力（加速度）で超強力な攪拌を実現。 G = 重力加速度 (980cm/sec ²)
超小型・軽量	重量約34kgの卓上タイプ。コンパクト設計に加え、優れた静音・低振動を実現しました。 ベルト類の消耗品交換以外はメンテナンスフリー

標準機能

複数運転レシピ登録	回転数・攪拌時間等の運転レシピを5件まで登録することができます。
ステップ運転	登録した異なる運転レシピを連続して運転することができます。
アクリル蓋を採用	透明なアクリル製の蓋を採用しています。運転中にストロボスコープを使用することで、攪拌脱泡中に材料の流動、脱泡状態をご確認いただけます。 (UV硬化材料の攪拌の場合は対策可能ですのでお問い合わせください)

オプション

ご指定容器 アダプター	汎用容器から特殊容器まで、お客様ご希望の容器に合わせてアダプターの製作が可能です。
シリンジ仕上げ 脱泡アダプター	材料の入ったシリンジをアダプターにセットし自転公転の遠心力で脱泡する事が可能です。

SPEC・仕様

名称	大気圧攪拌脱泡ミキサー
型式	A-mini350
制御方式	自転／公転一定可変速
最大積載量	350g
電源	AC単相100v±10% 50Hz/60Hz
外形	W353×D430×H475.5(mm)
本体質量	約34kg

